


Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 11/12/2018



SIAEP CRUVIERS LASCOURS BRIGNON
BOUCOIRAN ET NOZIERES
MAIRIE - 1 RUE DES ORANGERS
30190 BOUCOIRAN ET NOZIERES

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier : LSE18-195622		Analyse demandée par : ARS DT DU GARD	
Identification échantillon : LSE1812-10831-1		N° Prélèvement : 00127482	
N° Analyse :	00128480		
Nature:	Eau de production		
Point de Surveillance :	STATION DU PONT DE NERS	Code PSV : 000000709	
Localisation exacte :	SORTIE STATION		
Dept et commune :	30 BOUCOIRAN ET NOZIERES		
UGE :	0188 - SYNDICAT DE CRUVIERS-LASCOURS		
Type d'eau :	T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION		
Type de visite :	P1	Type Analyse : NP1AS	Motif du prélèvement : CS
Nom de l'exploitant :	SYNDICAT DE CRUVIERS-LASCOURS MAIRIE DE BOUCOIRAN ET NOZIERES 1 RUE DES ORANGERS 30190 BOUCOIRAN ET NOZIERES		
Nom de l'installation :	STATION DU PONT DE NERS	Type : TTP	Code : 000592
Prélèvement :	Prélevé le 06/12/2018 à 11h09 Réceptionné le 06/12/2018 à 14h12 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LEFEUVRE Alan Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 06/12/2018 à 14h12

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Nébulosité	30NP1AS	SOLEIL	-	Observation visuelle			
Nébulosité de la veille	30NP1AS	SOLEIL	-	Observation visuelle			
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	30NP1AS	12.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3		25 #

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
pH sur le terrain	30NP1AS	7.8	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9 #	
Chlore libre sur le terrain	30NP1AS	0.45	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2		#	
Chlore total sur le terrain	30NP1AS	0.53	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2		#	
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) (**)	30NP1AS	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#	
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) (**)	30NP1AS	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#	
Bactéries coliformes à 36°C (**)	30NP1AS	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0 #	
Escherichia coli (**)	30NP1AS	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0	#	
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) (**)	30NP1AS	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0	#	
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (**)	30NP1AS	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0 #	
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	30NP1AS	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	30NP1AS	0 Chlore	-	Qualitative				
Saveur	30NP1AS	0 Chlore	-	Qualitative				
Couleur apparente (eau brute)	30NP1AS	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887		15 #	
Couleur vraie (eau filtrée)	30NP1AS	< 5	mg/l Pt	Compareurs	NF EN ISO 7887		#	
Couleur	30NP1AS	0	-	Qualitative				
Turbidité	30NP1AS	0.13	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027		2 #	
Analyses physicochimiques								
<i>Analyses physicochimiques de base</i>								
pH	30NP1AS	7.78	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9 #	
Température de mesure du pH	30NP1AS	20.6	°C					
Conductivité électrique brute à 25°C	30NP1AS	283	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100 #	
TAC (Titre alcalimétrique complet)	30NP1AS	9.75	° f	Potentiométrie	NF EN 9963-1		#	
TH (Titre Hydrotimétrique)	30NP1AS	11.69	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144		#	
Carbone organique total (COT)	30NP1AS	0.6	mg/l C	Pyrolyse ou Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484		2 #	
Cations								
Ammonium	30NP1AS	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2		0.1 #	
Calcium dissous	30NP1AS	34.1	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885		#	
Magnésium dissous	30NP1AS	7.7	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885		#	
Anions								
Chlorures	30NP1AS	6.7	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1		250 #	
Sulfates	30NP1AS	30.6	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1		250 #	
Nitrates	30NP1AS	3.1	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	50	#	
Nitrites	30NP1AS	< 0.02	mg/l NO2-	Spectrophotométrie	NF EN 26777	0.10	#	
Métaux								
Arsenic total	30NP1AS	5	µg/l As	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	10	#	
Manganèse total	30NP1AS	< 10	µg/l Mn	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		50 #	
Antimoine total	30NP1AS	1	µg/l Sb	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	5	#	

30NP1AS

ANALYSE (NP1AS=NP1+AS) EAU DE PRODUCTION (ARS30-2015)

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 11/12/2018

Identification échantillon : LSE1812-10831-1

Destinataire : SIAEP CRUVIERS LASCOURS BRIGNON

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par le décret 2001-1220 du 20/12/2001 modifié.pour les eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres analysés.

Maureen LA PORTA

Ingénieur Laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'a. La Porta', with a stylized flourish underneath.

